

Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE TIPO TLX

portate da 1 t a 150 t

POLYESTER ROUND SLINGS

TLX TYPE

WLL from 1 to 150 t

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

TLX is made with an outer sleeve with higher resistance to abrasion properties compared to normal round slings. In addition, the compact structure and stable of the sleeve favors a better adhesion of the round sling to the hook of the crane and the load to be lifted.

RANGE

TLX round slings are available up to 150 t WLL.

STANDARDS

The TLX round slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each round sling is encoded with the CE mark.

TLX è realizzato con una guaina esterna avente caratteristiche di resistenza all'abrasione superiori rispetto agli anelli continui normali.

Inoltre la struttura compatta e stabile della guaina favorisce una migliore adesione dell'anello al gancio della gru e al carico da sollevare.

PORTATE

Gli anelli continui TLX sono prodotti con portate fino a 150 t in tiro diretto.

NORME


Gli anelli continui TLX sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TLX

TLX type

EN 1492-2
Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour					Larghezza guaina Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m
		Fattore di carico Load factor	1	2	1,4		
		Portata (t) WLL (t)				mm	Kg
TLX010		1	2	1,4	1	41	0,3
TLX020		2	4	2,8	2	50	0,5
TLX030		3	6	4,2	3	54	0,6
TLX040		4	8	5,6	4	68	0,8
TLX050		5	10	7	5	74	1
TLX060		6	12	8,4	5	78	1,2
TLX080		8	16	11,2	8	90	1,6
TLX100		10	20	14	10	96	1,9
TLX120		12	24	16,8	12	110	2,6
TLX150		15	30	21	15	110	3,4
TLX200		20	40	28	20	132	4,4
TLX250		25	50	35	25	132	5,6
TLX300		30	60	42	30	160	6,2
TLX350		35	70	49	35	160	7,3
TLX400		40	80	56	40	160	8
TLX500		50	100	70	50	180	11,5
TLX600		60	120	84	60	220	13,8
TLX700		70	140	98	70	220	15,7
TLX800		80	160	112	80	320	18,2
TLX900		90	180	126	90	320	20,2
TLX1000		100	200	140	100	320	22,3
TLX1200		120	240	168	120	320	32

Disponibili su richiesta
TLX1250 (125 t)
e TLX1500 (150 t)

Available on demand
TLX1250 (125 t)
and TLX1500 (150 t)

